



## КАРБИД КАЛЬЦИЯ (Госстандарт КНР: GB 10665-2004)

### ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

$\text{CaC}_2$

### МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

64.10

### ВНЕШНИЙ ВИД

Твердое вещество чёрного или коричневого цвета с фиолетовым оттенком на изломе.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Литраж, куб. дм/кг 295

Массовая доля кусков размером 50-80 мм, %, минимум 80

Массовая доля кусков размером 2 мм, %, максимум 2

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для получения ацетилена, цианмида калия, в металлургической и сталелитейной промышленности.

### УПАКОВКА

Стальные герметичные барабаны 100 кг.

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Всеми видами крытого транспорта. Хранить хорошо проветриваемых складах.

Совместное хранение с другими веществами не допускается. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

### ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пыль карбида кальция оказывает раздражающее действие на кожу, дыхательных путей и глаза.

天津市鑫泽精细化工有限责任公司

Паспорт качества Наименование товара: Карбид кальция	Номер партий: 20110715	
Госстандарт: GB 10665-2004	Количество партий: 20.5 тон	
Дата произ-ва: XXX 2011 г	Дата проверки: XXX 2011 г	
Наименование показателей	Значение параметров	Результат после экспертизы
Размеры кусков	50-80мм	стандартный
Литраж:	295 куб.дм/к	стандартный
Внешний вид	чёрный или коричневый блок	стандартный
Результат после экспертизы: Результаты соответствует стандарту.		

**ПРИМЕЧАНИЕ:** 1. Литраж-это объем сухого ацетилена в литрах, выделяемый 1 кг карбида кальция, приведенный к 20<sup>0</sup>С и давлению 101325 Па (760 мм рт.ст.).