



**НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ (ДИАФРАГМЕННЫЙ) марка ТД  
ТУ 2132-233-05763458-97**

**ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА**

NaOH

**МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА**

40

**ВНЕШНИЙ ВИД**

Чешуйки от светлых до окрашенных

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

Массовая доля гидроксида натрия, %, минимум 92

Массовая доля углекислого натрия, %, максимум 1

Массовая доля хлористого натрия, %, максимум 3,5

Массовая доля железа в пересчете на Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,07-0,1

**ПРИМЕНЕНИЕ**

В химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной промышленности

**УПАКОВКА**

Барабаны стальные по 80 кг. Ж/д вагоны 30тн.

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Любым видом крытого транспорта. Хранить в сухих закрытых помещениях.

**ОСОБЫЕ СВОЙСТВА, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Едкое вещество. При работе пользоваться индивидуальными средствами защиты.

При попадании на кожу смыть обильным количеством воды.

| Наименование показателей   | Должно быть по ТУ 2132-233-05763458-97 |
|--|--|
| Внешний вид  | от светлых до окрашенных чешуек        |
| Массовая доля гидроксида натрия, %, не менее                                     | 92                                     |
| Массовая доля углекислоты натрия, %, не более                                    | 1                                      |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не более                                     | 3,5                                    |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не более | 0,03                                   |
| Массовая доля хлорноватокислого натрия, %, не более                              | 0,15                                   |
| Массовая доля сульфата натрия, %, не более                                       | 0,4                                    |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** 1. Нормы примесей даны в пересчете на 100-процентный продукт.

2. По согласованию с потребителем допускается для продукта, упакованного в барабаны, наличие поверхностного слоя, толщиной 2-3мм. бурого цвета с массовой долей железа не более 0,3%.

3. По согласованию с потребителями допускается реализация продукта с показателем - массовая доля железа не более 0.15% в пересчете на Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

4. Показатели 5,7 таблице 1 определяют один раз в три месяца.